

## HEIZOHACK HM 8 - 400 KFL

kranbeschickt

|                   | HM 8 - 400 KFL                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzugshöhe:      | 400 mm                                                                                                                                                                       |
| Einzugsbreite:    | 708 mm                                                                                                                                                                       |
| Transporthöhe:    | 3200 mm                                                                                                                                                                      |
| Transportbreite:  | bis zu 2850 mm                                                                                                                                                               |
| Arbeitshöhe:      | 1470 mm                                                                                                                                                                      |
| Auswurfhöhe:      | 4600 mm                                                                                                                                                                      |
| Stützlast:        | 1.200 kg                                                                                                                                                                     |
| Gesamtlänge:      | 4850 mm                                                                                                                                                                      |
| Gewicht:          | ca. 8.400 kg                                                                                                                                                                 |
| Schwungmasse:     | 470 kg                                                                                                                                                                       |
| Einzug:           | Kettenband 900 mm lang<br>Einzugstisch 1.500 mm lang<br>Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 520 mm                                                                                |
| Sieb:             | Standardlochung 35x40 mm                                                                                                                                                     |
| Hacktrommel:      | Ø 495 mm mit Schnellwechselklingen                                                                                                                                           |
| Antrieb:          | über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege                                                                                                                                     |
| Wurfrad:          | Ø 1370 mm, 90 mm breit                                                                                                                                                       |
| Auswurf:          | hydraulisch klappbar und schwenkbar,<br>Klappe elektrisch verstellbar                                                                                                        |
| Steuerung:        | automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,<br>zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,<br>Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar |
| Antriebsdrehzahl: | Zapfwelle - max. 1000 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                      |
| Antriebsleistung: | max. zulässige 148 kW / 200 PS                                                                                                                                               |
| Fahrwerk:         | Fahrgestell 40 km/h mit Federspeicher - Druckluftbremse<br>Bereifung 385/55 R22.5<br>Bereifung 560/45 R22.5                                                                  |

**Energie im Kreislauf der Natur**

**ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK**